

## АЭРОДИСК ENGINE AQ Лайт

<https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4471249>



### Особенности:

- ✧ Двухконтроллерная система хранения данных
- ✧ Управляющая ОС: БОСТОК для Engine 5 (поддержка протоколов iSCSI/NFS/SMB, Thin Provisioning, Compression, Snap/Clone, Local Replication, Autosupport)
- ✧ Унифицированное со старшими моделями управление

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Размеры</b> (Д x Ш x В)	4U : 705 x 448 x 176 мм	<b>Стандартные конфигурации</b>	3 x 800ГБ SSD + 11 x 8ТБ NL_SAS 3 x 800ГБ SSD + 11 x 18ТБ NL_SAS 12 x 1.92ТБ SSD 12 x 3.84ТБ SSD
<b>Процессоры</b>	4 x 8 ядер / 16 потоков	<b>Варианты расширения</b>	5 x 8ТБ NL_SAS 5 x 18ТБ NL_SAS 4 x 1.92ТБ SSD 4 x 3.84ТБ SSD 5 x 1.92ТБ SSD 5 x 3.84ТБ SSD
<b>Оперативная память</b> (на систему)	128ГБ	<b>Максимальное количество дисков</b>	24 шт.
<b>Встроенные порты</b> (на систему)	4 x 10/25 Gb Ethernet	<b>Блоки питания</b>	1200Вт-1600Вт 80+ Platinum 1+1
<b>Опциональные порты</b> (на систему)	4 x 16 Gb Fiber Channel	<b>Характеристики электропитания</b>	Вход AC: 100-240V, 47-63Hz Выход DC: +12V_SB, +12V

## УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

<b>Программное обеспечение</b>	АЭРОДИСК ВОСТОК для СХД ENGINE AQ
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	Блочный доступ      iSCSI/iSER
	Файловый доступ      NFS, SMB с интеграцией Active Directory
	Опция      Fibre channel
<b>Типы RAID</b>	RDG
<b>Уровни RAID</b>	0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 6P, 60P
<b>Компрессия транзакций</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Онлайн-миграция LUN</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Thin Provisioning</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Мгновенные снимки</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Дедупликация</b>	Включено в базовую лицензию
<b>SSD-кэширование на запись</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Online-Tiering</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Локальная репликация</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Клоны, связанные клоны, снапклоны</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Мониторинг и статистика</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Интеграция с vAIR и VMware</b>	Включено в базовую лицензию
<b>Авто-поддержка</b>	Включено в базовую лицензию

## УРОВНИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

<b>Стандартная поддержка (Стандарт+)</b>	Отправка исправного компонента на следующий рабочий день после выявления неисправности. Техническая поддержка 8x5 в удаленном режиме.	
	1 год 3 года	APWS-BSN851 APWS-BSN853